Beispiele für Antworten auf Finger–Anfragen:

Anfrage am Host **ariane.uni-paderborn.de** mit einer Leerzeile als Text
Antwort von **ariane.uni-paderborn.de**:

```
Login    Name                  TTY Idle When       Office
acki     Joachim Deckers       q0       Fri 10:30
```

Anfrage am Host **ariane.uni-paderborn.de** mit dem Text „acki“
Antwort von **ariane.uni-paderborn.de**:

```
Login name: acki                  In real life: Joachim Deckers
Directory: /homes/roy/acki            Shell: /usr/local/bin/tcsh
On since Apr 19 10:30:40 on ttyq0 from tanne
30 seconds Idle Time
Plan:
Joachim Deckers
e-mail: acki@uni-paderborn.de
Zur Zeit lese ich meine e-mail nur unregelmaessig!
```

Anfrage am Host **sojus.uni-paderborn.de** mit einer Leerzeile als Text
Antwort von **sojus.uni-paderborn.de**:

```
No one logged on
```

Anfrage am Host **sojus.uni-paderborn.de** mit dem Text „acki“
Antwort von **sojus.uni-paderborn.de**:

```
Login name: acki                  In real life: Joachim Deckers
Directory: /homes/roy/acki            Shell: /usr/local/bin/tcsh
Never logged in.
Plan:
Joachim Deckers
e-mail: acki@uni-paderborn.de
Zur Zeit lese ich meine e-mail nur unregelmaessig!
```