



Dokumentation der Klasse

"ClientVerbindung"

Klassenname	ClientVerbindung
Oberklasse	Verbindung
Beschreibung	Die abstrakte Klasse ClientVerbindung beschreibt eine Verbindung, die ihre Nachrichten von einem Server nebenläufig empfängt. Die empfangenen Nachrichten werden wie ein Ereignis bearbeitet.
Bezugsklassen	
Unterklassen	In den Unterklassen muss der Dienst bearbeiteNachricht überschrieben werden.
Protokoll	<p>Auftrag init</p> <p><i>nachher</i> Die ClientVerbindung ist als Verbindung mit nebenläufigem Nachrichtenempfänger initialisiert.</p> <p>Auftrag <i>bearbeiteNachricht(pNachricht : Zeichenkette)</i></p> <p><i>vorher</i> Der Server hat an den Client die angegebene Nachricht geschickt.</p> <p><i>nachher</i> (Dieser Dienst ist abstrakt und kann in den Unterklassen überschrieben werden.) Der Client hat auf die Nachricht reagiert.</p> <p>Auftrag gibFrei</p> <p><i>nachher</i> Die ClientVerbindung wurde als Verbindung geschlossen. Der Nachrichtenempfänger existiert nicht mehr.</p>